

آموزش جلوگیری از هک شده مودم با تعیین MAC Filter برای مودم TP Link



آموزش تعیین MAC Filter برای مودم TP Link:

ابتدا اطمینان حاصل کنید که کامپیوترتان با سیم به مودم متصل گشته باشد.

سپس کامپیوتر را روشن کرده و مرورگر را باز کنید. در نوار آدرس مرورگرتان آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱ را تایپ کرده و در صفحه نمایان شده برای رمز عبور و پسورد از کلمه admin استفاده کنید. اکنون تمام دستگاه هایی که مجاز به استفاده از مودم اند را به مودم متصل نمایید.

سپس مانند عکس زیر گزینه Refresh را بزنید. حالا تمام آدرس هایی که زیر ستون MAC نوشته شده اند را یکی یکی و جدا جدا کپی کنید و نگه دارید.



سیس مطابق شکل زیر وارد بخش Interface Setup شده،

و به بخش Wireless بروید.

بعد از آن در قسمت Wireless MAC Address Filter (قسمت Active) گزینه Activated را فعال نمایید.

سپس در قسمت Action ، گزینه Allow Association را انتخاب کنید.

بعد در قسمت Mac Address ها ، مک آدرس دستگاه هایی را که ذخیره کرده بودید وارد کنید. فقط دستگاه های دارای این مک آدرس ها مجاز به استفاده از شبکه وای فای مودم تان هستند.

اکنون تنظیمات را Save نمایید.

در این صورت فقط دستگاه هایی که مک آدرسشان وارد شده می توانند از شبکه وای فای استفاده کنند و دستگاه های دیگر حتی اگر رمز مودم تان را هم هک نمایند نمی توانند از شبکه وای فای شما استفاده کنند.

